



NOUVEAUTÉ



110/230 V

MICROFLOW SMART & SMART+

Machine de soufflage de fibres automatique et silencieuse pour câbles jusqu'à 8 mm

Configuration guidée intuitive

Le guide étape par étape affiché sur l'écran de la machine rend son utilisation facile et intuitive, aussi bien pour les nouveaux opérateurs que pour les utilisateurs expérimentés en soufflage de fibre – probablement l'un des systèmes les plus simples du secteur.

RAPID Configuration sans outil

La configuration de la machine peut être effectuée sans aucun outil. Cela permet de gagner du temps lors de la mise en place, rendant possible l'exécution de plusieurs interventions par jour. De plus, la machine peut être utilisée directement depuis sa caisse de transport – ce qui facilite et accélère le démarrage des opérations.

Machine de soufflage de fibres automatique

Le mode automatique protège le câble tout au long de l'opération de soufflage de fibre, minimisant ainsi les erreurs coûteuses et les pertes onéreuses de câble.

Équipé d'une technologie de protection de la fibre

La technologie de protection unique Fremco arrête automatiquement la machine si le câble à fibre rencontre une résistance. La machine tente alors de s'inverser automatiquement trois fois avant qu'une intervention humaine ne soit nécessaire.

ARTICLES OBLIGATOIRES À COMMANDER

Jeu de plaques d'adaptation

Choisissez entre des plaques d'adaptation pour des tailles de fibres de 0,8 à 8,0 mm et des tailles de conduit de 5 à 22 mm.

Jeux de joints

Vous pouvez choisir entre des jeux de joints pour plaques d'adaptation de 0,8 à 8,0 mm.

Jeu de colliers de serrage pour gaines

Choisissez entre les tailles 5-22 mm.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Vanne pour flux d'air inversé

Différentes variantes pour conduit 5, 8, 10, 12 & 16 mm.

Embouts de soufflage

Différentes variantes entre 2 et 8 mm.

FlowLUB 5000

Numéro d'article : 103-30530

Pour les systèmes de reporting, le MicroFlow Smart+ doit être commandé.

CARACTÉRISTIQUES

MicroFlow SMART Numéro d'article:	101-250326001
MicroFlow SMART+ Numéro d'article:	101-250326002
Diamètre du câble:	0,8-8 mm
Diamètre du conduit:	5-22 mm
Distance de soufflage ¹ :	Jusqu'à 2,500 m
Vitesse de soufflage ² :	Jusqu'à 80 m/min
Force de poussée:	0-10 kg
Pression et débit d'air recommandés ² :	200-500 l/pr. min
Tension maximale:	Max. 16 bar
Voltage:	100-240 V, 50-60 Hz
Consommation électrique:	Jusqu'à 250 W
Poids:	12,5 kg
Longueur:	300 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	255 mm

Une boîte de transport de qualité est incluse dans l'achat.

Alimenté par un moteur électrique de 24 VCC. Unité de commande électronique et compteur électronique de vitesse/compteur avec pré-réglage de la distance de soufflage.

1) Selon le type de microconduit et de câble.

2) Air refroidi et sec.



MICROFLOW SMART & SMART+

Ce modèle convivial offre une mise en place rapide ainsi qu'une vue ergonomique parfaite de l'opération. Grâce à son guide intuitif étape par étape affiché à l'écran, la machine peut être utilisée aussi bien par des opérateurs débutants que par des techniciens expérimentés pour une multitude de tâches.

La machine à avoir - pour résoudre un travail de plus par jour.

CARACTÉRISTIQUES	MICROFLOW SMART	MICROFLOW SMART+
Fonctionnement depuis la boîte de transport	✓	✓
Résistant à l'eau	✓	✓
Silencieux et étanche à l'air	✓	✓
Régulation automatique de la vitesse	✓	✓
Régulation automatique de la force de poussée	✓	✓
Fonction de réglage du système de préhension	✓	✓
Fonction anti-glissement du câble	✓	✓
Toolless configuration	✓	✓
Accès à e-Learning	✓	✓
Système anti-boucle jusqu'à 3 mm câble	✓	✓
Tablette avec SIM card et OptiCloud App incluse*		✓
Accès à OptiCloud (Rapports et suivi)		✓

*Gratuit pendant les 3 premières années.
Jusqu'à 1 Gigaoctet par mois.